

ANALIZATOR GAZU

GA 150

Analizator gazu GA 150 został opracowany do szybkich i prostych pomiarów online stężeń rozpuszczalników w fazie gazowej, gdzie nie są wymagane niskie granice wykrywalności.



ZALETY

- Wysoka długoterminowa stabilność i niski nakład kalibracyjny dzięki opatentowanej metodzie pomiarowej NDIR ze sprawdzonym pomiarem ciśnienia referencyjnego
- Bezpośredni wyświetlacz wartości mierzonej i przyjazna obsługa za pomocą panelu dotykowego z nawigacją menu w postaci zwykłego tekstu
- Otwarta architektura interfejsów dla elastycznej transmisji danych (standard RS232)
- Niskie koszty serwisowe dzięki zredukowanym wymagom konserwacyjnym i wysokiej niezawodności operacyjnej

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie chemiczne
- Odtłuszczanie metali
- Czyszczenie części
- Monitorowanie
- Inspekcja

Producent:

Fresenius Umwelttechnik GmbH
Doncaster-Platz 5
45699 Herten
+49 2366/ 93 96 1 – 10
info@fresenius-ut.com
www.fresenius-ut.com

Dystrybucja i serwis w Polsce:

Atut Sp. z o. o.
ul. Prusa 8
20-064 Lublin, POLSKA
+48 817403345
info@atut.lublin.pl
www.atut.lublin.pl

Odwiedź nas

/freseniusumwelttechnik
@fresenius_umwelttechnik
/freseniusumwelttechnik
@fresenius_UT

Model	Analizator gazu GA 150
Wejścia gazu próbkowego	1 (standard), rozszerzalne do 8
Wyjścia gazu próbkowego	1
Technologia pomiarowa	IR: metoda NDIR jednopromieniowa, kuweta ogrzewana do 50°C
Składniki gazu	1 x NDIR (Perchloroeten, trichloroeten, dichlorometan lub rozpuszczalniki węglowodorowe)
Zakres pomiarowy	2 mg/m ³ - 40 g/m ³
Niepewność pomiaru	< 3 % wartości mierzonej
Granica wykrywalności / Rozdzielczość	2 mg/m ³
Interwał pomiarowy	20 s
Korekcja wartości mierzonej	Kompensacja ciśnieniowa
Tolerancja ciśnienia	Standard 0,7 do 1,1 bar (ciśnienie gazu procesowego)
Wewnętrzna pompa gazu próbkowego / Przepływ	Tak Standard 4 l/min
Wewnętrzne przewody gazowe	Standard PTFE Alternatywa stal nierdzewna
Wewnętrzny filtr	Stalowy spiekany filtr
Przylączy do przewodu gazu próbkowego	Złącza śrubowe CK 6/4 Alternatywa: złącza bagnetowe 6/4
Kondycjonowanie gazu próbkowego	Opcjonalnie: filtr gazu próbkowego, reduktor ciśnienia do ciśnień wlotowych do 100 bar
Warunki klimatyczne	Temperatura otoczenia 5° - 45° C / wilgotność względna ~ 90 %, bez kondensacji
Napięcie zasilania	Standard: 230 V AC / 50 Hz, 0,9 A / 207 VA Alternatywne: 115 V AC / 60 Hz lub 230 V / 60 Hz
Obudowa	Moduł do montażu w szafie 19", głębokość 400 mm
Klasa ochrony	IP 20
Waga	15 kg
Wyświetlacz	Wyświetlacz dotykowy 128 × 64 pikseli czarno/biały
Obsługa	Nawigacja menu za pomocą 2,5" rezystancyjnego wyświetlacza dotykowego
Wejścia elektryczne	4 wejścia cyfrowe 24 V AC/DC
Wyjścia elektryczne	1 wyjście cyfrowe „gotowy” (przełącznik) max 48 V / 500 mA 1 wyjście cyfrowe „usterka” (przełącznik) max 48 V / 500 mA 4 wyjścia cyfrowe (przełącznik) max 48 V / 500 mA, rozszerzalne do 8
Interfejsy danych	Standard: RS232 Opcjonalnie: Profibus DP, Ethernet Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, do 8 wyjść analogowych (galwanicznie izolowanych) 4-20 mA, swobodnie konfigurowalne przez menu wyświetlacza
Gotowość operacyjna	Gotowość pomiarowa osiągnięta po 60 s